



CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO NORTE E
NOROESTE FLUMINENSE -
CIDENNF/RJ



Pedidos de Impugnação

Nº 02 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2024

15/08/2024 15:37 - Solicitante: 14.559.760/0001-48 - AMV DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Pedido -retificação, alteração e dilação de prazo

Resposta - Não respondido.

15/08/2024 16:28 - Solicitante: 03.578.434/0001-61 - CALUX COMERCIAL EIRELI

Pedido -Prezados, No item 1.14 – Pasta Polionda com lombada de 70 MM Medindo 250mm (larg.) x 350mm (alt.), confeccionada com chapa de polipropileno (pp) alveolar biodegradável, gramatura de 350 g/m2, na cor branca, acabamento com elástico de borracha revestido com tecido, transpassado e terminais plásticos, de boa qualidade. Deverá constar na pasta a marca do fabricante e a inscrição do símbolo de plástico reciclável e biodegradável. Serão exigidos laudos atestando conformidade com a norma ABNT- NBR 16.040/2020 E ABNT NBR 15.236:2021, além de laudo atestando níveis aceitáveis de BISFENOL-A (BPA). Necessária a comprovação do uso de aditivo biodegradável, em conformidade com o padrão de testes ASTM 6954-04, NORMA BS 8472. Depois de diversas buscas no mercado, foi constatado que a PASTA POLIONDA COM LOMBO DE 70MM BIODERADÁVEL só existe um fornecedor no mercado. Sendo assim, em nome da livre e ampla concorrência será aceito uma pasta padrão do mercado de lombo de 55mm e sem ser biodegradável ? No item 3.12 Compasso Escolar com Lápis - Composto por ponta seca, em forma de agulha feita de aço inoxidável, para determinar um ponto fixo no papel, e na outra ponta sistema de acoplamento, que permita a fixação de lápis com diâmetro mínimo de 6mm e máximo de 7,8mm, o sistema deverá permitir também a fixação de lapiseiras ou canetas, inclusive hidrográficas. As duas hastes deverão ser fixadas por parafusos de aço inoxidável, que permitam pressão adequada para regulagem milimétrica da abertura, permitindo círculo mínimo de 300mm. O compasso terá as seguintes características: altura mínima de 140mm e deverá ser confeccionado através de injeção termoplástica de poliestireno (PS), predominando a cor verde, livre de rebarbas. Juntamente com o compasso deverá ser fornecido lápis preto com diâmetro entre 6 e 7,8mm com mina de 2mm e comprimento mínimo de 70 mm. O produto deverá ser embalado em saco plástico individual, sem grampos metálicos, com solapa constando dados do fabricante composição do produto e data de fabricação. Deverá ser apresentado, juntamente com a amostra, ensaio laboratorial atestando isenção de bisfenol-a (BPA FREE). Obrigatória certificação válida pelo INMETRO, conforme portaria 481/2010 Depois de diversas buscas no mercado, foi constatado que o COMPASSO COM LÁPIS EM PS RECICLADO, só existe um fornecedor no brasil, sendo assim direcionado para ECOPLAST. Em nome livre ampla e concorrência, será aceito outro compasso sem ser em PS RECICLADO ?

Resposta - Não respondido.